





Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	491 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	190 mA

Opgen. vermogen:	4,6 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel


SN 804.2 AP -12 SHB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101876874	101877076	101876975	101877177

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -12 SHB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101858989	101876672	101876571	101876773

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C		101425321