





Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	434 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	190 mA

Opgen. vermogen:	4,6 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	5.3	13.4
3.0	5.4	14.2
3.5	5.5	15.0
4.0	5.5	15.1
4.5	5.4	15.5
5.0	5.0	15.5

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Artikel


SN 804.2 AP -12 SLB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101875763	101875965	101875864	101876066

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -12 SLB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101875460	101872834	101875561	101875662

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C		101425321