

230V**SN 804.2-12 SUHB RVS armaturen**

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes tot 24m. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Arretable bevestigings balk om de lichten af te stemmen op het te verlichten gebied.

**Technische gegevens**

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	403 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m ²)
10	4.9	13.6
12	4.7	14.1
14	4.8	13.8
16	4.8	13.4
18	4.8	13.5
20	4.7	13.6
22	4.4	13.7
24	3.5	13.6

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m ²)
10	3.5	10.9
12	3.6	10.9
14	3.6	11.4
16	3.5	12.2
18	3.5	12.6
20	3.5	12.6
22	3.5	12.6
24	3.4	12.7

Artikel**SN 804.2 W -12 SUHB FLD 230V**

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101882534	101885261	101882635	101882736

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65

