



Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes tot 24m. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Arretable bevestigingsbalk om de lichten af te stemmen op het te verlichten gebied.



Technische gegevens


Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	403 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	190 mA

Opgen. vermogen: 4,6 W

Beschermingsklasse: III

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

10m	12m	14m
10	4.9	13.6
12	4.7	14.1
14	4.8	13.8
16	4.8	13.4
18	4.8	13.5
20	4.7	13.6
22	4.4	13.7
24	3.5	13.6

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

10m	12m	14m
10	3.5	10.9
12	3.6	10.9
14	3.6	11.4
16	3.5	12.2
18	3.5	12.6
20	3.5	12.6
22	3.5	12.6
24	3.4	12.7

Artikel

SN 804.2 W -12 SUHB LED 24V				
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101878894	101879096	101878995	101362673

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321

Wandopbouw armatuur

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65

