


**24V****SN 804.2 W-12 SHB RVS armaturen**

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	RVS
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	491 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %

<b>Nom. stroom DC:</b>	190 mA
<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

[m]	[m]	[m]
5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

**Artikel**

SN 804.2 W -12 SHB LED 24V				
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101876167	101876369	101876268	101876470

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321

Wandopbouw armatuur      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP65

