


**230V****SN 804.2 W-12 SHB RVS armaturen****J/SV**

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	RVS
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	491 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	33 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,6 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,7 W
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

[m]	[m]	[m]
5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

**Artikel**

<b>SN 804.2 W -12 SHB LED J/SV</b>				
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860104	101885564	101883241	101883342

<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267

Wandopbouw armatuur      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP65

