




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal: | RVS | Schijnb. vermogen: | 7,6 VA |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module | Opgen. vermogen: | 5,7 W |
| Lumenoutput: | 434 lm | Inschakelstroom: | 8 A / 50 μ s |
| Nom. spanning AC: | 230V \pm 10% 50/60 Hz | Beschermingsklasse: | I |
| Nom. spanning DC: | 176 - 264 V | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. stroom AC: | 33 mA | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |
| Nom. stroom DC: | 25 mA | | |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| 2.5 | 5.3 | 13.4 |
|-----|-----|------|
| 3.0 | 5.5 | 14.4 |
| 3.5 | 5.5 | 15.1 |
| 4.0 | 5.5 | 15.5 |
| 4.5 | 5.4 | 15.6 |
| 5.0 | 5.1 | 15.6 |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| 2.5 | 4.4 | 11.8 |
|-----|-----|------|
| 3.0 | 4.5 | 13.0 |
| 3.5 | 4.4 | 13.9 |
| 4.0 | 4.3 | 14.4 |
| 4.5 | 3.8 | 14.9 |
| 5.0 | 3.4 | 15.3 |

Artikel

| SN 804.2 W -12 SLB LED J/SV | | | | | Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| Kleuren | RVS | RAL 9016 | HWF (speciale) | RAL (speciale) | J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst | | 101420267 |
| Art. Nr. | 102399866 | 104519015 | 104518308 | 104175976 | | | |

Wandopbouw armatuur

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65

