




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als standaard verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	310 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA

<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1	2
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	1	2
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

### Artikel

#### SN 8040 -41 LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101293460	101293359	101293258	101293561

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65

