




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als algemene verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Beschikt over de mogelijkheid om de lichtkleur aan te passen van de reguliere verlichting door toepassen van 'Translucent Emitting Surface' (TES) technologie. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	261 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	28 mA

Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Opgen. vermogen:	6,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	3.7	9.4
3.0	3.8	10.1
4.0	4.1	11.0
5.0	4.1	11.6
6.0	3.8	11.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	2.5	8.0
3.0	2.7	8.6
4.0	2.7	9.8
5.0	2.7	10.6
6.0	2.7	10.6

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**


RAL 7015 (Antraciet): **L16** RAL 9016 (Verkeerswit): **L04** Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SN 8040 FLD 230V Art. Nr. 811 033

Plafondmontage


Bescherming: IP65



SN 8040 FLD 230V Art. Nr. 811 034

Plafondmontage

Bescherming: IP65



230V

SN 8040 TES Downlights



Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC
Noodverlichting

SN 8040 FLD 230V

Art. Nr. 811 035

Plafondmontage

Bescherming: IP65

