




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als algemene verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Beschikt over de mogelijkheid om de lichtkleur aan te passen van de reguliere verlichting door toepassen van 'Translucent Emitting Surface' (TES) technologie. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Nom. stroom DC:</b>	200 mA
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lumenoutput:</b>	261 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	3.7	9.4
2.5	3.0	3.8	10.1
4.0	4.1	11.0	
5.0	4.1	11.6	
6.0	3.8	11.7	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	2.5	8.0
2.5	3.0	2.7	8.6
4.0	4.0	2.7	9.8
5.0	4.0	2.7	10.6
6.0	4.0	2.7	10.6

**Beschikbare kleuren** Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

RAL 7015 (Antraciet): **L16** ■ RAL 9016 (Verkeerswit): **L04** □ Alt. RAL kleuren: **L99** 🌈

### Artikel

SN 8040 LED 24V	Art. Nr. 810 307	SN 8040 LED 24V	Art. Nr. 810 308
Plafondmontage	Bescherming: IP65	Plafondmontage	Bescherming: IP65
<b>SN 8040 LED 24V</b>	<b>Art. Nr. 810 309</b>		
Plafondmontage	Bescherming: IP65		