




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als algemene verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Beschikt over de mogelijkheid om de lichtkleur aan te passen van de reguliere verlichting door toepassen van 'Translucent Emitting Surface' (TES) technologie. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Lumenoutput:</b>	261 lm	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	3.7	9.4
3.0	3.8	10.1
4.0	4.1	11.0
5.0	4.1	11.6
6.0	3.8	11.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	2.5	8.0
3.0	2.7	8.6
4.0	2.7	9.8
5.0	2.7	10.6
6.0	2.7	10.6

**Beschikbare kleuren**    Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

RAL 7015 (Antraciet): **L16**     RAL 9016 (Verkeerswit): **L04**     Alt. RAL kleuren: **L99**

**Artikel**

<b>SN 8040 LED NE/SV</b>	Art. Nr. 808 164	<b>SN 8040 LED NE/SV</b>	Art. Nr. 808 167
Plafondmontage	Bescherming: IP65	Plafondmontage	Bescherming: IP65
<b>SN 8040 LED NE/SV</b>	Art. Nr. 808 170		
Plafondmontage	Bescherming: IP65		