




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als standaard verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	80 mA
Lichtbron:	1 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	87 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]
2.0	2.2	5.4
2.5	2.4	6.2
3.0	2.5	6.8
3.5	2.5	7.2
4.0	2.3	7.4
4.5	2.0	7.4
5.0	1.6	7.2
5.5	0.7	7.0

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Height [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]
2.5	2.0	5.3
3.0	2.1	5.8
4.0	1.8	6.1
5.0	1.7	6.1
6.0	1.4	5.8

Artikel

SN 8106 -11 LED 24V			Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)	Montagebeugel SN 8124, RAL 9016	optioneel	102034094
Art. Nr.	101343879	101343980			
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65			

