




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	133 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	13 mA
Nom. stroom DC:	12 mA

Schijnb. vermogen:	3,0 VA
Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
Beam diameter (m)	6.7	5.3	4.9	3.9	3.1
Beam diameter (m)	16.9	18.1	17.8	16.6	14.4
Beam diameter (m)	4.7	5.1	5.5	5.6	5.5
Beam diameter (m)	1.9	2.0	1.8	1.5	1.1

Artikel

SN 8400 -03 ALB FLD 230V Rond


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066026	101387632	101387733
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40





Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016 Art. Nr. 101445529

SN 8400 -03 ALB FLD 230V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066329	101388440	101388541
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016 Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabependel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabependel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731