230V
NE/SV

SN 8400-03 ALB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	133 lm
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	15 mA
Schijnb. vermogen:	3,5 VA

Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]				
2.5	6.7	16.9	4.7	1.9
3.0	5.3	18.1	5.1	2.0
3.5	4.9	17.8	5.5	1.8
4.0	3.9	16.6	5.6	1.5
4.5	3.1	14.4	5.5	1.1

Artikel

SN 8400 -03 ALB LED NE/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102057841	101298817	101298918

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8400 -03 ALB LED NE/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102058649	101300433	101300534

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016 Art. Nr. 101445529



Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016 Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V		104556502
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570