

230V  
NE/SV

## SN 8400-03 ALB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

**INOTEC**  
Noodverlichting




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lumenoutput:</b>	133 lm	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	15 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,5 VA		




Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

afstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	6.7	16.9	4.7	1.9	
3.0	5.3	18.1	5.1	2.0	
3.5	4.9	17.8	5.5	1.8	
4.0	3.9	16.6	5.6	1.5	
4.5	3.1	14.4	5.5	1.1	

### Artikel

#### SN 8400 -03 ALB LED NE/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102057841	101298817	101298918
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40	




Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445529



#### SN 8400 -03 ALB LED NE/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102058649	101300433	101300534
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40	



Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101445731



<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
Kabependel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabependel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731