




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	145 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	15 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,5 VA

<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	3.3	8.2
3.0	3.5	8.8
3.5	3.5	9.3
4.0	3.4	9.7
4.5	3.1	9.9
5.0	2.6	10.0



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

**Artikel**



SN 8400 -03 SLB LED NE/SV Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102059053	101301241	101301342
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40	

SN 8400 -03 SLB LED NE/SV Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102059457	101302049	101302150
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40	



**Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016** Art. Nr. 101445529

**Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016** Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V		104556502
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570