




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.


Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	275 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	17 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	3,9 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C





Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1-8	8-16	16-32	32-64	64-128
5.0	6.6	16.0	5.0	1.9	
6.0	7.2	17.4	4.9	2.1	
7.0	7.5	18.7	5.4	2.3	
8.0	7.4	19.9	5.7	2.4	
9.0	6.6	20.7	6.2	2.4	
10.0	5.9	21.1	6.5	2.3	
11.0	4.9	20.9	6.7	2.1	

Artikel



SN 8400 -06 AHB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066127	101387834	101387935
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40

SN 8400 -06 AHB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066430	101388642	101388743
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016 Art. Nr. 101445529

Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016 Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabependel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabependel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731