230V
NE/SV

SN 8400-06 AHB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	**Opgen. vermogen:**	3,6 W
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	**Inschakelstroom:**	8 A / 50 µs
Lumenoutput:	275 lm	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	19 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Schijnb. vermogen:	4,4 VA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]				
5.0	6.6	16.0	5.0	1.9
6.0	7.2	17.4	4.9	2.1
7.0	7.5	18.7	5.4	2.3
8.0	7.4	19.9	5.7	2.4
9.0	6.6	20.7	6.2	2.4
10.0	5.9	21.1	6.5	2.3
11.0	4.9	20.9	6.7	2.1

Artikel

SN 8400 -06 AHB LED NE/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102057942	101299019	101299120

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8400 -06 AHB LED NE/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102058750	101300635	101300736

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016 Art. Nr. 101445529



Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016 Art. Nr. 101445731



INOTEC
Noodverlichting

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(6V)/4K KB150		104556704
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570