

230V

SN 8400-12 SLB Downlights

J/SV

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen


INOTEC
Noodverlichting

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondondbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	513 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	Ø [m]	lx
2.5	6.2	16.0
3.0	6.3	17.0
3.5	6.1	17.6
4.0	5.7	17.8
4.5	5.3	17.7
5.0	4.7	17.3
5.5	3.5	16.4
6.0	1.4	15.6

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	l [m]	b [m]	lx
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Artikel**SN 8400 -12 SLB LED J/SV Rond**


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102057235	100777138	100777340
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40

**Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016**



Art. Nr. 101445529

SN 8400 -12 SLB LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102058043	101299221	101299322
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40

**Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016**

Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(12V)/4K KB150		104556401