




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	80 mA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	139 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Height (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

Artikel

SN 8424 -03 ALB LED 24V Rond


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063396	101356916	101357017

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016


Art. Nr. 101445933



SN 8424 -03 ALB LED 24V Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063703	101357724	101357825

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016	optioneel	101445933
Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016	optioneel	101446135