



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens


Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	146 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	70 mA

Opgen. vermogen: 1,7 W

Beschermingsklasse: III

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	3.3	8.2
2.5	3.0	3.5
3.0	3.5	8.8
3.5	3.6	9.4
4.0	3.5	9.8
4.5	3.2	10.0
5.0	2.7	10.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	2.2	6.8
2.5	3.0	2.3
3.0	3.5	2.5
3.5	4.0	2.6
4.0	4.5	2.5
4.5	5.0	2.4
5.0		8.2

Artikel


SN 8424 -03 SLB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063905	101358128	101358229

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40




SN 8424 -03 SLB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064107	101358532	101358633

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40




Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445933



Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016	optioneel	101445933
Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016	optioneel	101446135
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 24V LED Modul		104593379