




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	120 mA
Lichtbron:	1 x 2,1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	322 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

afstand (m)	lichtstraal (m)	lichtstraal (m)
2.5	4.7	12.9
3.0	4.6	13.2
3.5	4.4	13.3
4.0	3.8	13.2
4.5	2.4	12.8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


afstand (m)	lichtstraal (m)	lichtstraal (m)
2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN 8424 -12 SLB LED 24V Rond


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063194	101356512	101356613

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016


Art. Nr. 101445933



SN 8424 -12 SLB LED 24V Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063501	101357320	101357421

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabependel SN 8424 rd, RAL 9016	optioneel	101445933
Kabependel SN 8424 sq, RAL 9016	optioneel	101446135