




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten, zoals bijvoorbeeld industriële omgevingen. Voor het verlichten van grote oppervlakken vanaf grote ophanghoogtes en daarnaast zeer geschikt om onder een hoek toe te passen als buiten vluchtrouteverlichting armatuur bij finale vluchtdeuren m.b.v. de montagebeugel. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 8W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	801 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	430 mA

<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	[m]	[m]
3.0	5.5	12.2
4.0	6.5	15.1
5.0	7.2	17.4
6.0	7.8	19.0
7.0	8.2	20.4
8.0	8.4	21.5
9.0	8.4	22.5
10.0	8.1	23.5
11.0	7.4	23.8
12.0	6.5	23.9
13.0	5.2	23.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
4.0	4.8	11.5
6.0	5.5	15.4
8.0	5.8	18.2
10.0	5.8	20.1
12.0	5.5	21.5
14.0	5.4	21.7
16.0	4.0	19.5
18.0	3.5	15.9
20.0	3.0	14.7
22.0	3.0	12.7
24.0	2.5	10.8

### Artikel


<b>SN 8500-08 SHB LED 24V</b>		
Kleuren	RAL 9006	RAL (speciale)
Art. Nr.	101358936	101359037
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65




### Ketting - SN 8500/24xx Art. Nr. 100912635



### Plafandinbouwframe SN 8500, RAL 9006 Art. Nr. 101432593



### Wandbeugel SN 8500, RAL 9006 Art. Nr. 101432795



<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795