





Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten, zoals bijvoorbeeld industriële omgevingen. Voor het verlichten van grote oppervlakken vanaf grote ophanghoogtes en daarnaast zeer geschikt om onder een hoek toe te passen als buiten vluchtrouteverlichting armatuur bij finale vluchtdeuren m.b.v. de montagebeugel. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gegoten aluminium |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 8W LED module |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 801 lm            |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 24 V $\pm$ 25 %   |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 430 mA            |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 10,4 W                             |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK10                               |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 3.0  | 5.5 | 12.2 |
| 4.0  | 6.5 | 15.1 |
| 5.0  | 7.2 | 17.4 |
| 6.0  | 7.8 | 19.0 |
| 7.0  | 8.2 | 20.4 |
| 8.0  | 8.4 | 21.5 |
| 9.0  | 8.4 | 22.5 |
| 10.0 | 8.1 | 23.5 |
| 11.0 | 7.4 | 23.8 |
| 12.0 | 6.5 | 23.9 |
| 13.0 | 5.2 | 23.7 |


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 4.0  | 4.8 | 11.5 |
| 6.0  | 5.5 | 15.4 |
| 8.0  | 5.8 | 18.2 |
| 10.0 | 5.8 | 20.1 |
| 12.0 | 5.5 | 21.5 |
| 14.0 | 5.4 | 21.7 |
| 16.0 | 4.0 | 19.5 |
| 18.0 | 3.5 | 15.9 |
| 20.0 | 3.0 | 14.7 |
| 22.0 | 3.0 | 12.7 |
| 24.0 | 2.5 | 10.8 |


### Artikel

| SN 8500 -08 SHB LED 24V/S |           |                |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Kleuren                   | HWF 9006  | HWF (speciale) |
| Art. Nr.                  | 101358936 | 101359037      |


Plafondmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP65




### Ketting - SN 8500/24xx      Art. Nr. 100912635



### Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006      Art. Nr. 101432593



### Wandbeugel SN 8500, RAL 9006      Art. Nr. 101432795



| Omschrijving                         | Accessoires | Art. nr.  |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Haube SN 8500                        |             | 50207     |
| Ketting - SN 8500/24xx               | optioneel   | 100912635 |
| L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const     |             | 101422691 |
| LM 8500-08 1/4K KB150 LED Modul      |             | 104429590 |
| M20 cable glands (PU 2 pcs.)         | optioneel   | 104661784 |
| Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006 | optioneel   | 101432593 |
| Wandbeugel SN 8500, RAL 9006         | optioneel   | 101432795 |