



Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten, zoals bijvoorbeeld industriële omgevingen. Voor het verlichten van grote oppervlakken vanaf grote ophanghoogtes en daarnaast zeer geschikt om onder een hoek toe te passen als buiten vluchtrouteverlichting armatuur bij finale vluchtdoeken m.b.v. de montagebeugel. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	12,5 VA
Lichtbron:	1 x 8W LED module	Opgen. vermogen:	10,9 W
Lumenoutput:	890 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	54 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	49 mA	Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


[m]	3.0	5.6	12.4
3.0	5.6	12.4	
4.0	6.7	15.3	
5.0	7.4	17.7	
6.0	8.0	19.5	
7.0	8.5	21.0	
8.0	8.8	22.2	
9.0	8.9	23.2	
10.0	8.7	24.2	
11.0	8.3	24.8	
12.0	7.5	25.1	
13.0	6.5	25.1	
14.0	4.3	24.8	

[m]	4.0	4.9	11.7
4.0	4.9	11.7	
6.0	5.7	15.7	
8.0	6.1	18.6	
10.0	6.1	20.8	
12.0	5.8	22.5	
14.0	4.4	23.6	
16.0	3.5	20.2	
18.0	3.5	17.8	
20.0	3.5	16.5	
22.0	3.3	15.4	
24.0	3.0	12.5	

Artikel


SN 8500-08 SHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9006	RAL (speciale)
Art. Nr.	101302453	101302554
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65




Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795