




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 12W LED module
Lumenoutput:	1652 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	84 mA
Nom. stroom DC:	80 mA

Schijnb. vermogen:	19,4 VA
Opgen. vermogen:	16,7 W
Inschakelstroom:	11 A / 68 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10




Artikel

SN 8500-12 FLD 230V		
Kleuren	RAL 9006	RAL (speciale)
Art. Nr.	101389854	101389955
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65


Ketting - SN 8500/24xx	Art. Nr. 100912635
-------------------------------	--------------------

optioneel




Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	Art. Nr. 101432593
---	--------------------

optioneel



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	Art. Nr. 101432795
-------------------------------------	--------------------

optioneel



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Recessed ceiling frame SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Ringbolts for SN 8500/24xx	optioneel	100912635
Wall bracket SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795