230V
FLD

SN 8500-12 Downlights

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium	**Schijnb. vermogen:**	19,4 VA
Lichtbron:	1 x 12W LED module	**Opgen. vermogen:**	16,7 W
Lumenoutput:	1652 lm	**Inschakelstroom:**	11 A / 68 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	84 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	80 mA	**Slagvastheid:**	IK10



Artikel

SN 8500-12 FLD 230V

Kleuren	RAL 9006	RAL (speciale)
Art. Nr.	101389854	101389955

Plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP65



Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635

optioneel



Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593

optioneel



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795

optioneel



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Recessed ceiling frame SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Ringbolts for SN 8500/24xx	optioneel	100912635
Wall bracket SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795