




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.

**Technische gegevens**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gegoten aluminium  |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 25W LED module |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 3401 lm            |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 176 - 264 V        |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 134 mA             |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 135 mA             |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 30,9 VA                            |
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 28,4 W                             |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 11 A / 68 µs                       |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK10                               |




**Artikel**

|                            |                    |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SN 8500-25 FLD 230V</b> |                    |                   |
| Kleuren                    | RAL 9006           | RAL (speciale)    |
| Art. Nr.                   | 101390056          | 101390157         |
| Plafondmontage             | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP65 |


**Ketting - SN 8500/24xx** Art. Nr. 100912635

optioneel




**Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006** Art. Nr. 101432593

optioneel



**Wandbeugel SN 8500, RAL 9006** Art. Nr. 101432795

optioneel



| <b>Omschrijving</b>                      | <b>Accessoires</b> | <b>Art. nr.</b> |
|--|--------------------|-----------------|
| Recessed ceiling frame SN 8500, RAL 9006 | optioneel          | 101432593       |
| Ringbolts for SN 8500/24xx               | optioneel          | 100912635       |
| Wall bracket SN 8500, RAL 9006           | optioneel          | 101432795       |