




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 25W LED module
Lumenoutput:	3401 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	134 mA
Nom. stroom DC:	135 mA


Schijnb. vermogen:	30,9 VA
Opgen. vermogen:	29,8 W
Inschakelstroom:	11 A / 264 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Artikel

SN 8500-25 LED J/SV


Kleuren	RAL 9006	RAL (speciale)
Art. Nr.	101302857	101302958
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65



Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635


optioneel



Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593


optioneel



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795

optioneel



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Recessed ceiling frame SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Ringbolts for SN 8500/24xx	optioneel	100912635
Wall bracket SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795