




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Voorzien van timerfunctie met instelbare noodverlichtingsduur en automatische uitschakeling. Bij uitstek geschikt voor EN 12193.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	30,9 VA
<b>Lichtbron:</b>	1 x 25W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	29,8 W
<b>Lumenoutput:</b>	3401 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	15 A / 82 µs
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	134 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	135 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10



**Beschikbare kleuren**    Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

RAL 9006 (blank aluminium): **L10** ■    Alt. RAL kleuren: **L99** ■


### Artikel

#### SN 8500-25 LED J/SV

Art. Nr. 808 227

Plafondmontage


Bescherming: IP65



#### Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 890 401 L10


Optionele accessoires



#### Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 890 402 L10

Optionele accessoires



#### Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 890 403

Optionele accessoires

