




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Met een timerfunctie in de DC-werking uit te schakelen of dimmen in de batterij-modus om het niveau van de verlichting te verminderen volgens EN 12193 of in gebouwen met verschillende nominale operationele looptijden.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 25W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	3401 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	134 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	135 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	30,9 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	29,8 W
<b>Inschakelstroom:</b>	15 A / 82 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK10




### Artikel

#### SN 8500 -25 LED J/SV T/S


Kleuren	HWF 9006	HWF (speciale)
Art. Nr.	101303059	101303160

Plafondmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP65




#### Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635




#### Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593



#### Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Haube SN 8500		50207
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
LED driver replacement SN 8500-25		101484026
LM 24x24 1/4K PADS LED Modul		104440304
M20 cable glands (PU 2 pcs.)	optioneel	104661784
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795