

24V

SN 9024.1-03 ALB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits




Subtiel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde licht-spreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Powder-coated aluminium cover with a diameter or edge length of no more than 45mm. Luminaire incl. driver for installation in ceiling cut-out of Ø 38mm.



Technische gegevens

Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	121 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	80 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C






Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter [m]	Beam length [m]	Beam length [m]	Beam length [m]	Beam length [m]
2.5	6.9	17.4	5.0	1.7
3.0	6.3	18.9	5.0	1.6
3.5	5.5	19.3	4.9	1.4
4.0	3.9	18.5	4.7	1.1
4.5	2.8	16.9	4.4	0.2

Artikel

SN 9024.1 -03 ALB LED 24V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102477365	102476557	102476759
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	

SN 9024.1 -03 ALB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104310362	104310261	104310463
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	Art. Nr. 104182444
--------------------------------------	--------------------

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	benodigd	104182444

