

24V

SN 9024.1-03 SLB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits




Subtiel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde licht-spreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Powder-coated aluminium cover with a diameter or edge length of no more than 45mm. Luminaire incl. driver for installation in ceiling cut-out of Ø 38mm.



Technische gegevens

Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	127 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	80 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



Ø (mm)	h (m)	lx
2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

Artikel

SN 9024.1 -03 SLB LED 24V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102477466	102476860	102476961
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



SN 9024.1 -03 SLB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104379676	104379575	104379777
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	Art. Nr. 104182444
--------------------------------------	--------------------

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	benodigd	104182444

