





Subtiel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Afdekking van gepoedercoat aluminium met een diameter of randlengte van slechts 45 mm. Armatuur incl. driver voor installatie in Ø 38mm plafonduitsparing. Let op: Bij het gebruik van 230V voeding kunnen deze niet door de Ø 38mm plafonduitsparing worden geïnstalleerd. In dat geval dient een inspectieluik in de nabije omgeving te worden voorzien.



Technische gegevens

Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	498 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	26 mA
Nom. stroom DC:	26 mA

Schijnb. vermogen:	6,0 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


2.5	5.4	12.8
3.0	5.8	13.8
4.0	6.3	15.5
5.0	6.4	16.7
6.0	6.2	17.7
7.0	5.8	18.1
8.0	4.7	17.9
9.0	4.4	17.9

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



2.5	3.3	8.1
3.0	3.7	9.6
4.0	4.3	11.0
5.0	4.5	13.2
6.0	4.5	14.6
7.0	4.3	15.7
8.0	3.9	16.5
9.0	3.1	17.2

Artikel


SN 9024.1 -12 SHB FLD 230V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104826583	104826482	104826684
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



SN 9024.1 -12 SHB FLD 230V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104826886	104826785	104826987
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	Art. Nr. 101445226
---	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/4-CC-320 L ext.	benodigd	102204856
ILD-Supply 24/4-CC-320 L ext.	benodigd	104182444
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benodigd	101436536
LM 24x21 1(12V)/4K KB300 LED Modul		104828506