




Subtiel klein plafondbouw LED Downlightertje voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Nom. stroom DC:</b>	80 mA
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	70 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	2.1	5.9
2.5	3.0	2.0	6.0
3.5	1.8	1.8	6.1
4.0	1.5	1.5	5.9


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	1.5	5.2
2.5	3.0	1.5	5.5
3.5	1.5	1.5	5.5
4.0	1.5	1.5	5.5

### Artikel


#### SN 9024 E LED 24V Rond

Kleuren	RAL (speciale)	RAL 7015	RAL 9016	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101438758	101438657	101438354	101438556	101438455
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP20		




#### LED-Supply 24-3 SK III ext.(Metallgehäuse)

Art. Nr. 101435425



#### SN 9024 E LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL (speciale)	RAL 7015	RAL 9016	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101438758	101438657	101438354	101438556	101438455
Plafondbouw montage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP20		



#### Omschrijving

LED-Supply 24-3 SK III ext.

#### Accessoires

benodigd

#### Art. nr.

101435425