




Subtiel klein plafondbouw LED Downlightertje voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes.  
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Nom. stroom DC:</b>	80 mA
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	70 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	2.1	5.9
3.0	2.0	6.0
3.5	1.8	6.1
4.0	1.5	5.9

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	1.5	5.2
3.0	1.5	5.5
3.5	1.5	5.5
4.0	1.5	5.5

### Artikel

#### SN 9024 L LED 24V

Kleuren	Aluminium	RAL 9016
Art. Nr.	101329331	102259622

Inbouwmontage  
armatuur

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP20

