




Hoge kwaliteit LED vluchtrouteverlichting armatuur voor lichtdoorlatende gedeelten en vluchtroutes. Verlichting voor plafondmontage met aluminium behuizing met poedercoating. Gereedschaploze montage in een 68mm plafond uitsparing zonder zichtbare schroeven.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	185 mA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	349 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



[m]	2.5	4.0	10.0
2.5	4.0	4.3	10.8
3.0	4.6	4.8	11.9
4.0	4.7	4.8	12.7
5.0	4.5	4.7	13.2
6.0	4.5	4.5	13.5
7.0	4.0	4.0	13.4
8.0	3.2	3.2	13.1
9.0	1.6	1.6	12.6
10.0			

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	2.8	8.5
2.5	3.0	3.0	9.2
3.0	3.3	3.3	10.2
4.0	3.5	3.5	11.0
5.0	3.6	3.6	11.6
6.0	3.6	3.6	11.4
7.0	3.4	3.4	11.3
8.0	3.2	3.2	11.2
9.0	3.0	3.0	10.5
10.0			


Artikel

SN 9100.1 LED 24V			SN 9100.1 LED 24V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101318621	101318722	Art. Nr.	101318823	101318924
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP20	Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20




LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091



Accessories cover plate SN 9100.1 SQ

Art. Nr. 100661344



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Accessories cover plate SN 9100.1 SQ	optioneel	100661344
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091