




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	139 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	13 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	12 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,0 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9



**Artikel**

**SN 9400 -03 ALB FLD 230V Rond**

<b>Kleuren</b>	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
<b>Art. Nr.</b>	102060568	101323974	101324075
<b>Plafondinbouw montage</b>	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20


**SN 9400 -03 ALB FLD 230V Vierkant**

<b>Kleuren</b>	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
<b>Art. Nr.</b>	102060972	101324782	101324883
<b>Plafondinbouw montage</b>	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



**FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.**

Art. Nr. 101445226



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091