




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	65 mA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	139 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (mm)	10m	15m	20m	25m	30m
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9	
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8	
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6	
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3	
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9	

Artikel


SN 9400 -03 ALB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060568	101323974	101324075
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	




SN 9400 -03 ALB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060972	101324782	101324883
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091