

230V

SN 9400-03 ALB Downlights

J/SV

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen


INOTEC
Noodverlichting

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	139 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	15 mA
Nom. stroom DC:	12 mA

Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

Artikel**SN 9400 -03 ALB LED J/SV Rond**

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060568	101323974	101324075
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20


**SN 9400 -03 ALB LED J/SV Vierkant**

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060972	101324782	101324883
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436536



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091