




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Lumenoutput:	139 lm	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	15 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø [m]	Ø [m]	Ø [m]	Ø [m]	Ø [m]
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

Artikel


SN 9400-03 ALB LED NE/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060568	101323974	101324075
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



SN 9400-03 ALB LED NE/SV Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060972	101324782	101324883
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436738

benodigd



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091