




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Elegante gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	65 mA
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	146 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	3.3	8.2
2.5	3.0	3.5	8.8
3.5	3.6	9.4	
4.0	3.5	9.8	
4.5	3.2	10.0	
5.0	2.7	10.1	


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	2.2	6.8
2.5	3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0	
4.0	2.6	8.4	
4.5	2.5	8.6	
5.0	2.4	8.2	

Artikel


SN 9400 -03 SLB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061174	101325186	101325287
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	




SN 9400 -03 SLB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061376	101325590	101325691
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091