




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	146 lm
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	15 mA

Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	3.3	8.2
2.5	3.0	3.5
3.0	3.5	3.6
3.5	3.6	3.5
4.0	3.5	3.2
4.5	3.2	2.7
5.0	2.7	10.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


2.5	2.2	6.8
2.5	3.0	3.5
3.0	3.5	2.5
3.5	2.5	2.6
4.0	2.6	2.5
4.5	2.5	2.4
5.0	2.4	8.2

Artikel

SN 9400-03 SLB LED NE/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061174	101325186	101325287


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



SN 9400-03 SLB LED NE/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061376	101325590	101325691


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436738

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091