





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.


Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1,8W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	287 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	17 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	16 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,9 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C





Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
5,0	6,5	16,0	5,8	1,9
6,0	7,0	17,2	5,2	2,1
7,0	7,3	18,4	5,5	2,3
8,0	7,3	19,5	5,8	2,4
9,0	6,8	20,3	6,2	2,4
10,0	6,0	20,7	6,5	2,4
11,0	5,4	20,7	6,7	2,2
12,0	4,2	20,0	6,8	0,7

### Artikel


SN 9400 -06 AHB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060669	101324176	101324277
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20

SN 9400 -06 AHB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061073	101324984	101325085
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



**FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.**

Art. Nr. 101445226



**Omschrijving**

**Accessoires**

**Art. nr.**

FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091