24V

SN 9400-06 AHB Downlights

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



IP20 IP43 5 lx

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	**Nom. stroom DC:**	110 mA
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	**Beschermingsklasse:**	III
Lumenoutput:	287 lm	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]				
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7

Artikel

SN 9400 -06 AHB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060669	101324176	101324277

Plafondinbouw montage — Lichtkleur: 4000 K — Bescherming: IP20



SN 9400 -06 AHB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061073	101324984	101325085

Plafondinbouw montage — Lichtkleur: 4000 K — Bescherming: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091