





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	Opgen. vermogen:	3,6 W
Lumenoutput:	287 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	19 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA		




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
5,0	6,5	16,0	5,8	1,9
6,0	7,0	17,2	5,2	2,1
7,0	7,3	18,4	5,5	2,3
8,0	7,3	19,5	5,8	2,4
9,0	6,8	20,3	6,2	2,4
10,0	6,0	20,7	6,5	2,4
11,0	5,4	20,7	6,7	2,2
12,0	4,2	20,0	6,8	0,7

Artikel


SN 9400 -06 AHB LED J/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060669	101324176	101324277
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20




SN 9400 -06 AHB LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061073	101324984	101325085
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP20



LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436536



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091