




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

**Technische gegevens**

|                          |                                |                            |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gepoedercoat gegoten aluminium | <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 4,4 VA                             |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 1,8W LED module            | <b>Inschakelstroom:</b>    | 8 A / 50 µs                        |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 287 lm                         | <b>Beschermingsklasse:</b> | II                                 |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V AC ±10% 50/60 Hz          | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 19 mA                          | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |




Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


| Distance (m) | 5.0 | 6.5  | 16.0 | 5.8 | 1.9 |
|--------------|-----|------|------|-----|-----|
| 5.0          | 6.5 | 16.0 | 5.8  | 1.9 |     |
| 6.0          | 7.0 | 17.2 | 5.2  | 2.1 |     |
| 7.0          | 7.3 | 18.4 | 5.5  | 2.3 |     |
| 8.0          | 7.3 | 19.5 | 5.8  | 2.4 |     |
| 9.0          | 6.8 | 20.3 | 6.2  | 2.4 |     |
| 10.0         | 6.0 | 20.7 | 6.5  | 2.4 |     |
| 11.0         | 5.4 | 20.7 | 6.7  | 2.2 |     |
| 12.0         | 4.2 | 20.0 | 6.8  | 0.7 |     |

**Artikel**

| SN 9400-06 AHB LED NE/SV Rond |                    |           |                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Kleuren                       | RAL 9005           | RAL 9016  | RAL (speciale)    |
| Art. Nr.                      | 102060669          | 101324176 | 101324277         |
| Plafondinbouw montage         | Lichtkleur: 4000 K |           | Bescherming: IP20 |





| SN 9400-06 AHB LED NE/SV Vierkant |                    |           |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Kleuren                           | RAL 9005           | RAL 9016  | RAL (speciale)    |
| Art. Nr.                          | 102061073          | 101324984 | 101325085         |
| Plafondinbouw montage             | Lichtkleur: 4000 K |           | Bescherming: IP20 |



**LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.** Art. Nr. 101436738

benodigd



| Omschrijving                     | Accessoires | Art. nr.  |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| FLD-Supply 230/320 SK II ext.    | benodigd    | 101445226 |
| LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.  | benodigd    | 101436536 |
| LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext. | benodigd    | 101436738 |
| LED-Supply 24-3 SK III ext.      | benodigd    | 101442091 |

