




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	281 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	17 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	3,9 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


	2.5	7.8	19.1	7.1	2.7
2.5	7.8	19.1	7.1	2.7	
3.0	8.4	20.8	7.4	2.7	
3.5	8.6	22.0	7.6	2.7	
4.0	6.8	23.3	7.7	2.7	
4.5	6.7	22.6	7.8	2.6	
5.0	6.5	22.3	7.7	2.4	
5.5	5.7	19.2	7.6	2.1	
6.0	5.0	19.1	7.5	1.8	
6.5	4.3	19.0	7.2	1.3	

Artikel


SN 9400-06 ALB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061275	101325388	101325489
Plafondinbouw montage		Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20



SN 9400-06 ALB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061477	101325792	101325893
Plafondinbouw montage		Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20



FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	Art. Nr. 101445226
benodigd	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul		104556300