




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	281 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	110 mA

Opgen. vermogen:	2,7 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
7.8	8.4	8.6	6.8	6.7	6.5	5.7	5.0	4.3	
19.1	20.8	22.0	23.3	22.6	22.3	19.2	19.1	19.0	
7.1	7.4	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.2	
2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	2.1	1.8	1.3	

Artikel

SN 9400 -06 ALB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061275	101325388	101325489


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



SN 9400 -06 ALB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061477	101325792	101325893


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul		104556300