




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	281 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


	1	2	3	4	5
2.5	7.8	19.1	7.1	2.7	
3.0	8.4	20.8	7.4	2.7	
3.5	8.6	22.0	7.6	2.7	
4.0	6.8	23.3	7.7	2.7	
4.5	6.7	22.6	7.8	2.6	
5.0	6.5	22.3	7.7	2.4	
5.5	5.7	19.2	7.6	2.1	
6.0	5.0	19.1	7.5	1.8	
6.5	4.3	19.0	7.2	1.3	

Artikel

SN 9400-06 ALB LED J/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061275	101325388	101325489


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



SN 9400-06 ALB LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061477	101325792	101325893


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436536

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul		104556300